

NISOTEC 2T NAUTIC

Bezpečno motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje vodom hlađenih vanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora. Prednosti upotrebe:

- Dobro podmazivanje sklopova motora koje svodi habanje na minimum
- Čisto sagorevanje, smanjen dim i emisija čestica u izduvnim gasovima
- Kontrola sagorevanja

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-15, ISO 13738-2000, API TC/TD, ISO L-ETC/ETD, NMMA TC-W III

Fizičko-hemische osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	120	SRPS ISO 2592
Sulfatni pepeo	%	<0.01	SRPS ISO 3987

Namena

NISOTEC 2T NAUTIC koristi se za podmazivanje savremenih vanbrodskih, vodom hlađenih dvotaktnih benzinskih motora kakvi se koriste za pogon motornih čamaca. Pogodan je za upotrebu za motore Johnson, Evinrude, Mercury, Chrysler, Suzuki and Yamaha. Pogodan je i za motore koji imaju direktno ubrizgavanje ulja ili sistem za predmešanje.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
		X20			X2					