



10 Tenths Racing 5 5W-30

**Silnikowy Olej Syntetyczny klasy premium
wyprodukowany na bazie PAO i Estrów**

Publikacja: czerwiec 2013

Kod produktu	Pojemność
RACING5W30001	1 Litr
RACING5W30005	5 Litrów
RACING5W30020	20 Litrów
RACING5W20205	205 Litrów



Opis Produktu

Racing 5 jest w pełni syntetycznym olejem klasy premium, wyprodukowanym na bazie olejów PAO oraz Estrów. Klasyfikacja lepkości według SAE 0W-20. Olej wyprodukowany jest w nowoczesnej technologii zapobiegającej jego ścinaniu się (**SHEAR FREE**). Produkt zawiera podwyższoną ilość cynku, co zapewnia najwyższą ochronę przeciw zużyciu silnika (**FULL ZINC +**, zawartość powyżej 2200 ppm)

Zastosowanie

Racing 5 przeznaczony jest do użytku w nowoczesnych silnikach benzynowych, zapewnia wysokie osiągi zarówno w przypadku użytkowania w pojazdach wyczynowych jak i zwykłych drogowych. Zalecany do stosowania w silnikach 4,6 oraz 8 i więcej cylindrowych, wielozaworowych włączając VVT, turbodoładowanych.

Racing 5 jest olejem o lepkości 5W-30 według klasyfikacji SAE. Zawiera modyfikatory tarcia, wykonany jest na bazie olejów o niskiej lepkości, co wspiera możliwości uzyskiwania dodatkowej mocy silnika w czasie zawodów oraz w warunkach ekstremalnych. Formuła Shear Free przeciwdziała ścinaniu się oleju, zapewniając trwałą lepkość oleju podczas długotrwałego, ekstremalnego użytkowania silnika.

Racing 5 nie może być stosowany w czterosuwowych silnikach motocyklowych.

Racing 5 może być stosowany w silnikach diesla oraz napędzanych LPG

Typy paliwa

Racing 5 może być użytkowany w silnikach napędzanych benzyną, LPG, olejem napędowym (bez DPF) metanolem, nitro

Typy pojazdów

Racing 5 może być stosowany w silnikach samochodów osobowych, lekkich ciężarówkach, szczególnie polecany do samochodów rajdowych.

Przewagi produktu

- Produkowany na bazie PAO (Poly Alpha Olefin - Grupa IV) i ESTRÓW (Grupa V) co zapewnia odporność na wysokie temperatury oraz doskonałe osiągi silnika.
- FULL ZINC + zapewnia maksymalną ochronę przeciw zużyciu silnika.
- SHEAR FREE jest formuła zapobiegająca ścinaniu się oleju, przez co utrzymane są jego istotne właściwości, w szczególności odpowiednie ciśnienie oraz lepkość.
- NISKIE TARCIE - wspierające maksymalną moc
- WSPIERA WYSOKIE OSIĄGI w pojazdach wyczynowych.
- DŁUŻSZE ŻYCIE SILNIKA - poprzez redukcję formowania się osadów w silniku, podczas pracy w wysokich temperaturach.

PENRITE



PENRITE OIL COMPANY P. TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926





Specyfikacja branżowa

API SL/CF*
ACEA A1/B1, A5/B5

Specyfikacja producentów samochodów

BMW LL - 98
MB 229.1
Ford M2C913-A/B/M2C 912-A1

Dane charakterystyczne

Lepkość kinetyczna, cSt	
at 40°C	58
at 100°C	10.0
Indeks lepkości	163
Lepkość, Cold Cranking, cP @ -30°C	5593
CA zawartość, mass %	0.296
P. zawartość, mass %	0.152
B zawartość, mass %	0.063
Mo zawartość, mass %	0.010
Zn zawartość, mass %	0.176
Siarczany zawartość, mass %	1.30
Base Number	9.8
NOACK	<5.5
Temperatura płynięcia °C	- 42
HTHS	3.34

***Full Zinc +** = Cynk + Bor

Informacje na temat produktu oparte są o najnowsze dane produkcyjne



PENRITE OIL COMPANY P. TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 05036 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

