

Produktinformation

megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40



Beschreibung

Spezialöl mit optimaler Leistungsfähigkeit sowohl für luft- als auch für wassergekühlte Viertakt-Motorradmotoren. Speziell ausgewählte Grundölkomponenten und Zusätze gewährleisten hohe Schmierfähigkeit und Sauberkeit im Inneren der Motoren. megol Motorenoel Racing 4T ist kraftstoffsparend, hat ein gutes Kaltstartverhalten und ist für den ganzjährigen Einsatz unter normalen und schwierigen Bedingungen geeignet.



Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL • JASO MA2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	95,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Gesamtbasenzahl	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9609 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9687 D-NL-F-I-E
200 l Fass Blech	Art.Nr. 9688 D-NL-F-I-E
1 l lose Ware	Art.Nr. 3522 D-GB