

# Q8 Formula Advanced 10W-40

## Anwendungen

- Q8 Formula Advanced SAE 10W-40 ist ein hydrocracked Standard Performance Motorenöl. Das Produkt ist für viele Fahrzeuge einsetzbar und zeichnet sich durch sein gutes Kaltstartverhalten aus. Es sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen :

ACEA A3 / B4

API SL / CF

Q8 Empfehlungen :

MB-FREIGABE 229.1

VW 501 01 / 505 00

Renault RN 0700/0710

PSA B71 2300

## Vorteile

- Hydrocracked Ganzjahresmotorenöl
- Reduziert Kraftstoffverbrauch
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Sehr guter Rost- und Korrosionsschutz
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Hervorragende Eigenschaften bei "Stop & Go"
- Gut geeignet für Katalysatoren

| Eigenschaften                   | Prüfmethode   | Einheit            | Typischer Wert |
|---------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Viskositätsklasse               |               |                    | SAE 10W-40     |
| Absolute Dichte, 15 °C          | D 4052        | kg/m <sup>3</sup>  | 874            |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 14.5           |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 98.5           |
| Viskositätsindex                | D 2270        | -                  | 152            |
| Scheinbare Viskosität bei -25°C | IP 383        | mPa.s              | 6600           |
| Grenzpumptemperatur             | D 3829        | °C                 | -30.2          |
| Pour Point                      | D 97          | °C                 | -30            |
| Flammpunkt                      | D 93          | °C                 | 202            |
| Abscherrate                     | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >=3.5          |

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

