



Castrol EDGE Longlife II 0W-30

Castrol's Best Performance

Beschreibung

Castrol hat in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit VW/Audi ein neues, kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit HC-Synthese-Komponenten entwickelt, das insbesondere die hohen Anforderungen bei R5- und V10- Tdi-Pumpe-Düse-Motoren des neuen LongLife Konzeptes zur Verlängerung der Wartungsintervalle erfüllt. Castrol EDGE Longlife II ist speziell auf die modernen LongLife Motoren abgestimmt und steht für eine neue Ölgeneration auf der Basis modernster Technologie mit zukunftsweisenden ökonomischen und ökologischen Leistungsmerkmalen.

Die beste Empfehlung für alle VW-Motoren, für die der Hersteller ausschließlich eine VW 503 00 oder 506 01 Motorenöl-Qualität fordert.

Vorteile

Kombi-Produkt mit Pumpe-Düse Zulassung für verlängerte Wartungsintervalle im Rahmen des VW / Audi LongLife - Konzeptes.

- LongLife - Technologie für den Einsatz in Ottomotoren und allen Dieselmotoren mit und ohne Pumpe-Düse.
- Abgesenkte Hochtemperaturviskosität für anhaltend hohe Kraftstoffeinsparungen unter allen Fahrbedingungen.
- Mehr Sicherheit durch anhaltend hohen Schutz der Motoren innerhalb verlängerter Wartungsintervalle.
- Ausgezeichnete Produktstabilität für dauerhaft hohe Performance über lange Beanspruchungsdauer.
- Neue Diesel - Technologie für die erhöhten Anforderungen der DI - Dieselmotoren.
- Ein Plus für die Umwelt durch geringere Emissionen aufgrund Fuel Economy Technologie.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol EDGE Longlife II 0W-30
Dichte @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viskosität, Kinematisch 100C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Viskosität, Kinematisch 40C	ASTM D445	mm²/s	55
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	167
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.26
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	200

Spezifikationen

VW 503 00 / 506 01

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol EDGE Longlife II 0W-30

23 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de